



Handleiding tbv demontage – montage Easypath® elementen

Mocht het noodzakelijk zijn om de Easypath® elementen te demonteren t.b.v. werkzaamheden onder de elementen of anderszijds dan volgt hieronder een beknopte weergave van de werkwijze en volgorde welke onze mensen van Easypath BV in de praktijk hanteren.

De Easypath® elementen zijn onderling gekoppeld middels een kunststof wig (zie figuur 1.), deze wig zorgt ervoor dat de elementen onderling niet in hoogte kunnen verschillen zodat het fietscomfort gewaarborgd blijft.



figuur 1.



Om de Easypath® elementen te kunnen demonteren is het noodzakelijk om de kunststof wig te verwijderen. Dit kan op twee manieren;

1. Indien er aan de zijden van het fietspad voldoende ruimte aanwezig is, en daar geen verharding ligt in de vorm van asfalt of anderszijds, dan bestaat de mogelijkheid om de wig er met een stalen pen en hamer o.i.d. uit de tikken, zie figuur 2.



figuur 2.

2. Als er geen ruimte is aan de zijden van het fietspad kan de tweede methode worden toegepast, hier is een motorslijper benodigd welke is voorzien van een zaagblad die geschikt is voor het zagen van HDPE, de kunststof wig dient vervolgens doorgezaagd te worden, zie figuur 3. (eventueel ook mogelijk met een normale handzaag)



figuur 3.



Als de wig is verwijderd kan het Easypath® element met behulp van een vacuümsysteem (figuur 4.) worden gedemonteerd.



figuur 4.



Nadat de Easypath® elementen weer zijn gemonteerd (figuur 5) dient de kunststof wig weer in de sparing geschoven te worden, standaard kan dit aan de voor- of achterzijde van het element , maar bij het laatste element zal de wig zijwaarts ingevoerd dienen te worden (figuur 6), met behulp van een hamer, (bij gebrek aan ruimte kunt u de wig ook in meerdere kleine stukken zagen).



Figuur 5



figuur 6 montage kunststof wig tussen de Easypath® elementen

Mocht de wig bij demontage kapot zijn gezaagd en niet meer herbruikbaar zijn dan kan deze bij Easypath BV opnieuw worden besteld.

Zie ook het YouTube filmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=njbG1aj7a5A>



Easypath Nederland B.V.

Schrevenweg 3

8024 HB Zwolle

www.easypath.nl

info@easypath.nl

088-786 85 30

Jim Brouwer:

06-463 543 44

Job van Roekel:

06-539 327 41